

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. OC0205A

- 1. Kenncode des Produkttyps: OTTOSEAL® A 205
- 2. Ident. Nr.: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck: 1 Komponenten Acryl-Dichtstoff, Dichtstoff für die Anwendung in der Fassade, Typ **F EXT-INT 12,5 P**, Konditionierung A, Trägermaterial: Mörtel M1, Vorbehandlung: OTTO Primer 1105
- 4. Hersteller: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
- 5. Bevollmächtigter: -
- 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8. Notifizierte Stelle: SKZ Tecona GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
a) Standvermögen	≤ 3 mm	
b) Volumenverlust	≤ 25 %	
c) Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≥ 100%	
Dauerhaftigkeit	bestanden (NF)	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fridolfing, den 12.03.2014



Frank Bechmann
Dipl.-Chemieingenieur
Anwendungstechnik/Entwicklung



Nikolaus Auer
Leiter Anwendungstechnik & Entwicklung

[de]