

Keramik-Vorlegeband

**Einseitig selbstklebendes, asbestfreies und hohtemperaturbeständiges
Keramikfaserband mit Vlieszwischenträger und Abdeckfolie.**

Speziell geeignet für Brandschutzverglasung DIN 4102 G.

Technische Daten:

Raumgewicht:	ca. 200 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +1250 °C kurzfristig bis +1500 °C nicht brennbar nach DIN 4102.

Rollen à 10 m
Farbe weiß

Standardabmessungen: 9x3mm, 10x3mm, 12x3mm

Kartoninhalte: 9 mm Breite = 33 Rollen
10 mm Breite = 30 Rollen
12 mm Breite = 25 Rollen

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kühl und trocken lagern.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.