

TECHNISCHES DATENBLATT

307

LASURBAND

**UV- und witterungsbeständig.
Daher gut für den Außeneinsatz geeignet.**

EIGENSCHAFTEN

- Spezieller Kautschukklebstoff für eine gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.
- Sehr Reißfest.

EINSATZGEBIET

- Für sichere Abdekarbeiten im Außenbereich oder auf empfindlichen Untergründen, wie z.B. Lasuren und Acryllacken.

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 45,5 N / 10 mm
- Reißdehnung: 7%



2 WOCHEN



2 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.